

Schaltlitzen – PVC / Stranded wire




FLY nach ISO 6722

A

Leiter : Cu-Litze - blank
 Isolation : PVC / ISO 6722, Klasse A
 Temperaturbereich : -25 bis +85 °C
 Kennzeichnung : Bedruckung

Conductor : stranded copper wire - bare
 Insulation : PVC / ISO 6722, class A
 Temperature range : -25 to +85 °C
 Marking : printing

Querschnitt Cross sectional area mm ²	Leiteraufbau [°] Stranding mm	Ader Outer Ø mm	Wanddicke Thickness mm	Leiterwiderstand Conductor resistance Ω/km bei +20 °C	Cu-Zahl Copper Weight kg/km	Gesamtgewicht Total Weight kg/km	 Artikelnummer Part number
0,50	16 x 0,20	2,1	0,6	37,10	4,8	7,9	403 050 . .
0,75	24 x 0,20	2,4	0,6	24,70	7,2	12,4	403 075 . .
1,00	32 x 0,20	2,5	0,6	18,50	9,6	14,2	403 100 . .
1,50	30 x 0,25	2,8	0,6	12,70	14,4	20,0	403 150 . .
2,50	50 x 0,25	3,5	0,7	7,60	24,0	32,5	403 250 . .
4,00	56 x 0,30	4,2	0,8	4,70	38,0	47,0	403 400 . .
6,00	84 x 0,30	4,8	0,8	3,10	58,0	68,0	403 600 . .
10,00	80 x 0,40	6,1	1,0	1,82	96,0	118,0	403 101 . .
* 16,00	126 x 0,40	7,4	1,0	1,16	154,0	185,0	403 161 . .
* 25,00	196 x 0,40	9,2	1,2	0,743	240,0	286,0	403 251 . .
* 35,00	276 x 0,40	11,0	1,2	0,527	340,0	388,0	403 351 . .
* 50,00	400 x 0,40	13,4	1,5	0,368	480,0	545,0	403 501 . .

* = Sonderabmessung, Mindestbestellmenge auf Anfrage - *Special constructions and MOQ on request*

° = bzw. gemäß ISO6722:2006(Tabelle A.1) - *acc. to ISO6722:2006(table A.1)*

Hinweis – Notice

Lieferbar in ein-, zwei- und dreifarbigter Ausführung – *Available in 1-, 2-, or 3-colour version*
 FLYW (+105 °C) und FLYK (-40 °C) auf Anfrage – *FLYW (+105 °C) and FLYK (-40 °C) on request*
 Auch als Schlauchleitung FLYY lieferbar – *Also available as jacketcable FLYY*

Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Service-Teil in der Rubrik Technik · *The colour codes can be found in the technical section*

Lieferform: Ringe, Leihspulen oder Leihfässer

Packaging: coils, spools or barrels

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.

This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.

All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods.